



MITECH ŚRODEK DO CZYSZCZENIA

do usuwania zabrudzeń tynków i farb dyspersyjnych
do powierzchni z płytek ceramicznych, klinkierowych,
blachy, tworzyw sztucznych

ZASTOSOWANIE

Służy do usuwania zabrudzeń po farbach i tynkach akrylowych, silikonowych i silikatowych z powierzchni płytek ceramicznych, klinkierowych, tworzyw sztucznych, blachy ocynkowanej i powlekaney oraz szkła i malowanego drewna.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia. Bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania należy lekko wstrząsnąć w celu wymieszania.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Miejsce zabrudzenia spryskać preparatem z odległości około 15-20 cm. Pozostawić na około 10-15 minut, do czasu aż preparat zacznie działać. Po tym okresie usunąć zabrudzenia za pomocą twardej szczotki lub myjki ciśnieniowej. W razie konieczności czynność powtórzyć lub wydłużyć czas działania preparatu. Po zakończeniu czyszczenia, czyszczoną powierzchnię należy zmyć czystą wodą.

ZALECENIA WYKONAWCZE

- Narzędzia po zastosowaniu myć wodą.
- Preparat stosować w temperaturze +5°C do +25°C.
- Do prac stosować środki ochrony osobistej: okulary, rękawice ochronne.
- W celu określenia przydatności preparatu, zaleca się wykonanie próby „czyszczenia” w miejscu mało widocznym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy, zasięgnąć porady / zgłosić się pod opiekę lekarza. Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość / pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów opróżnianych przez uprawnioną firmę.

NIEZBĘDNE NARZĘDZIA

- twarda szczotka,
- miękki pędzel.

DANE TECHNICZNE

temperatura stosowania	+5°C do +25°C
temperatura podłoża	+5°C do +25°C
gęstość objętościowa	ok. 1,02 kg/d m ³

ZUŻYCIE

Średnie zużycie uzależnione jest od stopnia zabrudzenia.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU

Przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnie zamkniętym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem i przegrzaniem. Okres przydatności do zastosowania 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Produkt nie jest klasyfikowany jako produkt budowlany.

SKŁAD

Preparat zawiera mieszanek eteru monobutylowego glikolu etylenowego oraz środki modyfikujące.

