



Przeznaczenie

Preparat przeznaczony jest do usuwania skażenia mikrobiologicznego na powierzchniach zewnętrznych ścian budynków, posiada szerokie spektrum działania przeciw większości glonów, grzybów i porostów występujących w budownictwie. Może być stosowany do czyszczenia powierzchni z kamienia, cegły, tynków cementowych, cementowo-wapiennych tynków akrylowych, silikonowych, mineralnych.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnię przeznaczoną do czyszczenia należy wstępnie oczyścić z wszelkich nalotów.

Sposób użycia

Opakowanie zawiera produkt gotowy do użycia bezpośrednio przed użyciem całą zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Preparat nakładać na powierzchnię ściany pędzlem lub przez natrysk. Po nałożeniu preparatu należy odczekać minimum 12 godzin. Po okresie karencji należy zmyć czyszczoną powierzchnię myjką ciśnieniową rozproszonym strumieniem wody, pozostawić do wyschnięcia. Na podłożach silnie skażonych czynność należy powtórzyć.

Zalecenia wykonawcze

Preparat stosować w temperaturze +5°C do +25°C. Do prac stosować środki ochrony osobistej, okulary, rękawice ochronne. Kolejne warstwy należy nakładać na powierzchnię suchą. Przed przystąpieniem do stosowania preparatu należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Dane techniczne

temperatura stosowania	+5°C - +25°C
temperatura podłoża	+5°C - +25°C
wilgotność względna przy nakładaniu i wysychaniu tynku	60-85%
czas usuwania skażenia biologicznego	minimum 12 godzin
gęstość objętościowa	około 1,01 kg/dm ³ ±5%
zużycie	0,1-0,15 L/m ² , zużycie uzależnione jest od stopnia chłonności czyszczonej powierzchni
okres przydatności do użycia	24 miesiące, chronić przed mrozem i przegrzaniem
temperatura przechowywania	+5°C - +25°C
potrzebne narzędzia	pędzel, myjka ciśnieniowa
mycie narzędzi	woda
opakowania	5 L, paleta 108 szt, 540 L, atomizer 0,75 L
wymagania prawne	preparat nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany
środki ostrożności	patrz karta charakterystyki

Informacje dodatkowe

Informacje zawarte w karcie technicznej zostały przygotowane na podstawie długoletnich doświadczeń producenta. Jednakże firma nie ma wpływu na warunki przechowywania, transportu po opuszczeniu fabryki oraz warunków i sposobu stosowania produktu, dlatego też zawarte informacje w karcie technicznej nie mogą być podstawą do roszczeń gwarancyjnych w sensie prawnym w przypadku użycia produktów niezgodnie z jego przeznaczeniem. Producent ma prawo do uzupełniania danych lub ich zmiany bez uprzedniego powiadomienia.